

Produktové Informace

Poloautomatický stolní odvíječ pásky

tesa® 6038 je poloautomatický odvíječ pásky s nastavitelnou délkou stříhu. Využití najde všude tam, kde se vyžaduje odstřížení přesně dané délky pásky tesa®. Robustní kovová konstrukce odvíječe je vhodná pro průmyslové používání. Pažadovaný odstřížek pásky vyjede z odvíječe po stisknutí páky. Páska se po vytažení odřízne zoubkovaným ostřím. Maximální nastavitelná délka pásky je 10 cm. Odvíječ tesa® 6038 však nabízí také jednu speciální funkci: režim provozu lze nastavit na odstřížení proužku pásky s nelepivým koncem o délce 5 mm. Odvíječ totiž automaticky přehne konec pásky.

Použití

Pro vložení role tesa® pásky je nutné odstranit modrý plastový kryt: stiskněte kovové knoflíky na zadní straně odvíječe a zvedněte kryt. Pásku tesa® nasadte na držák a začátek pásky odviňte do přítlačného válečku, lepicí stranou směrem dolů. Zavřete kryt a odvíječ tesa® 6038 je připraven k použití. Změnu délky řezu provedete povolením matice vedle páky, kde nastavíte volič na požadovanou délku. Pokud chcete odvíjet pásku s nelepivým koncem pro lepší úchyt, posuňte malou páčku na přední straně krytu doprava.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Technické údaje

• Core diameter	3 palec	• Hmotnost	2600 g
• Druh pásky	jednostranná	• Max. průměr role	140 mm
• Účel použití	multifunkční	• Druh odvíjení	stolní
• Délka	270 mm	• Max. šířka role	30 mm
• Druh pohonu	ruční	• Délka nastavení až do	100 mm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

