



# tesa® 6075

## Produktové Informace



Průmyslový ruční odvíječ balicí pásky

### Produktbeskrivning

Profesionální ruční odvíječ balicí pásky tesa® 6075 je vhodný pro balicí pásky tesa® do šíře 75 mm. Systém dvou přítlačných válců umožňuje snadnou manipulaci a bezpečnou ochranu ostří. Páska je odstříhnutá po stisknutí spouště na rukojeti. Nastavitelná regulace tahu umožňuje správné odvíjení i pásek s nižší lepidlovostí. Měkká pogumovaná rukojeť zajišťuje bezpečné a pohodlné držení.

### Aplikace

Přiložte válce odvíječe tesa® 6075 na karton a pásku táhněte směrem k sobě. Páska se odvíjí a přítlačí pomocí gumových válečků. K odstřížení pásky stiskněte spoušť a pokračujte s tahem odvíječe.

Nasazení pásky: kotouček pásky nasadte na osu odvíječe tak, aby lepidlová strana směřovala k rukojeti. Otevřete západku spouště a pásku do ní vložte, následně natáhněte do válců. Po natažení stiskněte spoušť a ruční odvíječ tesa® 6075 je připraven k použití.

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- Roll width max. 75 mm

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=06075>