



tesa® 64286

Produktové Informace



Svazovací páska pro základní použití

Produktbeskrivning

tesa® 64286 je svazovací polypropylénová páska s hot-meltovým lepidlem.

tesa® 64286 vykazuje současně dobrou pevnost v tahu s nízkým natahováním (elongací). Páska vykazuje vysokou přilnavost na nestabilní povrchy.

Aplikace

- Paletizace
- Zpevňování
- Uzavírání přepravních kartonů

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- Materiál nosiče MOPP
- Druh lepidla syntetický kaučuk
- Celková tloušťka 73 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- Síla přetržení 175 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64286>