

## Produktové Informace

### Fólie na dočasnou ochranu skla

tesa® 50550 Glassguard je vysoce transparentní fólie na ochranu sensitivních povrchů, jako je, např. ochrana skla před poškrábáním a nečistotami. Fólie se lehce odvíjí a aplikuje - dokonce i na různé profily a 3D tvary. Má dobrou počáteční a absolutní lepidlost na rovných plochách.

#### Uživatelské výhody:

- Vysoce transparentní, téměř neviditelná ochrana povrchu
- Má velmi dobré vlastnosti, které ochrání povrch před poškrábáním atd.
- Velmi dobrá viditelnost skrz fólii, žádná omezení kvůli snížené viditelnosti
- Snadná, precizní a rychlá aplikace
- Fólie je velmi tvárná a lze snadno aplikovat na 3D tvary
- Neodlepí se, např. z čelního skla při rychlosti dosahující až 160km/h
- Venkovní/UV odolnost po dobu 6 měsíců (klimatický test Florida)

#### Použití

Ochrana před nečistotami a poškrábáním během montáže, přepravy a skladování, např. čelní skla.

#### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

#### Technické údaje

• Materiál nosiče	PP fólie	• Protahení do přetržení	650 %
• Barva	průhledná	• Síla přetržení	17.5 N/cm
• Celková tloušťka	72 μm	• UV odolnost	36 týdnů
• Druh lepidla	EVA		

#### Přilnavost na

- |        |          |
|--------|----------|
| • ocel | 0.1 N/cm |
|--------|----------|

#### Vlastnosti

- |                                   |     |                                   |      |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|------|
| • Snadno odstranitelná            | ano | • Kompatibilní s lakovým systémem | ●●   |
| • Vhodná pro výsekováání (výseky) | ano | • Odolnost proti chemikáliím      | ●●●● |

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

#### Další informace

Ochrana plastových dílů, kde se požaduje 100 % průhlednost ochranné fólie (například z důvodu kontroly kvality chráněných dílů).

# tesa<sup>®</sup> 50550

## Produktové Informace



### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na  
<http://l.tesa.com/?ip=50550>