

Produktové Informace

tesa® 4713 – Balicí páska s papírem z důvěryhodného zdroje

tesa® 4713 je samolepící páska pro širokou škálu balicích aplikací. Tvoří ji papírový nosič a lepidlo z přírodního kaučuku. Papírový nosič pásky tesa® 4713 je vyroben z papíru pocházejícího z dobře obhospodařovaných lesů s certifikací FSC® a jiných kontrolovaných zdrojů. Lepidlo na bázi přírodního kaučuku zaručuje dobrou přilnavost na různé povrchy ihned po nalepení.

Použití

- Uzavírání kartonových krabic
- Vhodné pro lehká balení
- Dobrá přilnavost na recyklovaný kartón
- Možnost reklamního a jiného potisku
- Vhodná pro ruční i automatizované odvíječe
- Možnost recyklace metodou INGEDE

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technické údaje

- | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| • Materiál nosiče | papír | • Protažení do přetržení | 10 % |
| • Celková tloušťka | 125 µm | • Síla přetržení | 30 N/cm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Přilnavost na

- | | |
|--------|----------|
| • ocel | 2.8 N/cm |
|--------|----------|

Vlastnosti

- | | | | |
|------------------------|-----|----------------------|---------|
| • Automatická aplikace | ano | • Odtrhnutelná rukou | ● ● ● ● |
| • Ruční aplikace | ano | • Možnost potisku | ● ● ● ● |

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

Další informace

tesa® 4713 je k dispozici v hnědé a bílé barvě

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

