



tesa® Professional 4344 Precision Mask® - maskovací páska



Produktové Informace

Vysoce kvalitní papírová maskovací páska pro přesné hrany nátěrů

Produktbeskrivning

tesa® 4344 Precision Mask® se skládá z extra tenkého a pevného papírového nosiče s akrylátovým lepidlem.

Kombinace vysoce kvalitního nosiče a vynikajícího speciálního lepidla umožňuje snadnou odstranitelnost až 3 měsíce po aplikaci. To umožňuje vícenásobné pracovní postupy během jednoho maskování.

Aplikace

Tato páska je vhodná pro téměř všechny vnitřní malířské práce.

tesa® 4344 Precision Mask je použitelná s vodou ředitelnými barvami a laky a hodí se i pro kvalitní techniky se špachtlí.

Je vhodná pro řadu materiálů, jako jsou sklo, hliník, tvrdé PVC a dřevo.

Je zvláště vhodná pro vnitřní aplikace, kde je nevyhnutelně nutná přesná hrana nátěru.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | Washi papír | • Celková tloušťka | 90 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • UV odolnost | 4 weeks | • Síla přetržení | 30 N/cm |
| • Protahání do přetržení | 4 % | • Hand tearability | velmi dobré |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 1.7 N/cm |
|----------------------|----------|

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04344>