

tesa® 4341

Produktové Informace



Teplotně odolná maskovací páska pro lakování s následným sušením až do 140 °C

Produktbeskrivning

tesa® 4341 je jemně krepovaná, velmi pružná a flexibilní papírová maskovací páska pro lakování. Lepidlo z přírodního kaučuku bez rozpouštědel nabízí vyvážené vlastnosti při nalepení, vynikající adhezi, odolnost ve stříhu a teplotní odolnost do 140°C.

Charakteristika

- Páska je odolná proti mokrému broušení. Rozprach plniče nebo laku (na bázi vody či rozpouštědel) se bezpečně ukotví na vrchní stranu pásky a nedochází tak k odlupování během odmaskování.
- Páska tesa 4341 je snadno odstranitelná bez zanechání zbytků lepidla i po sušení až do 140 °C

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------|
| • Celkový udržitelný obsah produktu
Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % | • Druh lepidla | přírodní kaučuk |
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Celková tloušťka | 190 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- Síla přetržení 53 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.