



tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto

Produktové Informace

Easy Cover 4378 - řešení pro jednoduché a rychlé maskování větších ploch při teplotách do 120 °C

Produktbeskrivning

tesa[®] 4378 Easy Cover Auto je pohodlné řešení "3 v 1" pro maskování velkých ploch při karosářských opravách. Výhodný systém zahrnuje:

1. Maskovací pásku tesa[®] 4309
2. Maskovací papírový lem
3. HDPE maskovací fólii

Hlavní výhodou je kombinace výhod pro jednotlivé komponenty.

a) tesa[®] 4309 je jemně krepovaná, extrémně natahovatelná a flexibilní papírová maskovací páska. Je vhodná pro barvy obsahující rozpouštědla i barvy ředitelné vodou. Lze použít pro nástřik s následným horkovzdušným nebo IR sušením až do teploty 120 °C.

b) dodatečný papírový okraj zajišťuje dokonalou absorpci barvy u nejcitlivějších oblastí poblíž místa opravy.

c) HDPE fólie slouží k ochraně proti rozstříku částic. Je speciálně upravena pro lepší přilnavost nátěru. Vzhledem k vysokému statické náboji zůstane "přichycena" na karoserii auta.

Easy Cover Auto umožňuje za pomoci jediného člověka zakrývání velkých ploch snadno a rychle. Při skladování, přepravě a likvidaci po použití výrobku tesa[®] Easy Cover Auto dochází k velké úspoře místa.

Charakteristika

Hlavní výhodou je kombinace výhod pro jednotlivé komponenty.

- tesa[®] 4309 je jemně krepovaná, extrémně natahovatelná a flexibilní papírová maskovací páska. Je vhodná pro barvy obsahující rozpouštědla i barvy ředitelné vodou. Lze použít pro nástřik s následným horkovzdušným nebo IR sušením až do teploty 120 °C.
- dodatečný papírový okraj zajišťuje dokonalou absorpci barvy u nejcitlivějších oblastí poblíž místa opravy.
- HDPE fólie slouží k ochraně proti rozstříku částic. Je speciálně upravena pro lepší přilnavost nátěru. Vzhledem k vysokému statické náboji zůstane "přichycena" na karoserii auta.

Easy Cover Auto umožňuje za pomoci jediného člověka zakrývání velkých ploch snadno a rychle. Při skladování, přepravě a likvidaci po použití výrobku tesa[®] Easy Cover Auto dochází k velké úspoře místa.

Maskování velkých ploch před nátěrem v karosářských opravám.



tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Celková tloušťka | 170 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------|
| • Snadno odstranitelná | ano | • Síla přetržení | 47 N/cm |
| • Teplotní odolnost | 120 °C | • Hmotnost dalšího ochranného papíru | 37 g/m ² |
| • Protážení do přetržení | 12 % | • Materiál maskovacího pokrytí | HDPE |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.