

tesa® Professional 60399 STRD PLASTERING SPVC



Produktové informace

tesa® 60399 je plastová PVC páska s nízkou silou odvíjení, střední lepivostí a rovným fóliovým nosičem. Páska je díky kaučukovému lepidlu vhodná pro lepení většinu povrchů. Po nalepení páska odolá vlhkosti, slabým alkalickým roztokům, kyselinám a mnoha dalším chemikáliím.

Charakteristika

tesa® 60399 je plastová PVC páska s nízkou silou odvíjení, střední lepivostí a rovným fóliovým nosičem. Páska je díky kaučukovému lepidlu vhodná pro lepení většinu povrchů. Po nalepení páska odolá vlhkosti, slabým alkalickým roztokům, kyselinám a mnoha dalším chemikáliím.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Technické údaje

• Materiál nosiče	PVC fólie	• Protážení do přetržení	170 %
• Celková tloušťka	130 µm	• Síla přetržení	20 N/cm
• Druh lepidla	přírodní kaučuk	• UV odolnost	2 týdny

Přilnavost na

- ocel 2.0 N/cm

Vlastnosti

• Odtrhnutelná rukou	●●●	• Odolná proti vlhkosti	●●●
• Snadno odstranitelná	ano	• UV odolnost	●●●
• Snadno popisovatelná	ne	• Water resistance	●●●
• Vhodná pro hrubé povrchy	●●●●	• Fluorescenční	ne
• Zachycení barvy	●●	• Přizpůsobivost	●●●●
• Tvorba ostrých barevných přechodů	●●●	• Odstranitelnost po 14 dnech (23°C)	●●
• Odolnost vůči oděru	●●●	• Odstranitelnost po 14 dnech (85°C, 95% r.h.)	●●
• Odolnost proti stárnutí (UV)	●●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

tesa® Professional 60399 STRD PLASTERING SPVC



Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
<http://l.tesa.com/?ip=60399>