



tesa® Professional 4369 Easy Cover® UV textilní páska

Produktové Informace

Zakrývací fólie s UV odolnou exteriérovou textilní maskovací páskou

Produktbeskrivning

Zakrývací venkovní fólie tesa Easy Cover® 4369 UV je kombinací ekologicky šetrné HDPE fólie a UV odolné textilní pásky pro zakrývání velkých ploch v jednom kroku. Po nalepení se dá velmi snadno odstranit až do 2 týdnů bez zanechání stop lepidla.

Umožňuje bezpečné a přesné nalepení na rovné či mírně hrubé povrchy. Reliéfní fólie brání stékání či podtékání barvy. Easy Cover 4369 UV lze používat pro venkovní, ale také vnitřní maskování.

Charakteristika

- Kombinace pro profesionální malíře a lakýrníky 2 v 1 - přináší úsporu času a nákladů
- Tvorba rovné a čisté hrany nátěru a zakrytí velké plochy v exteriéru v jednom kroku
- Páska vhodná na hladké a mírně texturované povrchy
- Ideální pro zakrytí oken, zábradlí, dveří či větší plochy fasády při omítání a venkovních malířských pracích
- UV odolnost při venkovním nalepení 2 týdny

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | textilní, Hedvábná textilie, tkanina | • Celková tloušťka | 310 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 10 % | • Materiál maskovacího pokrytí | HDPE |
| • Síla přetržení | 65 N/cm | • Vhodná pro hrubé povrchy | velmi dobré |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 2.5 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® Professional 4369 Easy Cover® UV textilní páska

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04369>