



tesa® Professional 53988

Produktové Informace



tesaflex 53988 měkká izolační PVC páska, certifikovaná dle normy IEC 60454-3-1 / 5

Produktbeskrivning

Elektro izolační páska tesaflex 53988 je spolehlivým pomocníkem pro elektrikáře, mechaniky a další řemeslníky. Silná a odolná PVC páska je vysoce pružná a silně lepivá, dokonce i při nízkých teplotách. Elektrikářská izolační páska je vhodná pro izolaci a značení vodičů, ale také pro opravy vnějších izolací kabelů či jejich svazkování a vyvazování. Díky široké variantě barev - červená, modrá, hnědá, černá, bílá, šedá, zelená, žlutá a žlutozelená - ji lze také používat pro značkování a organizaci. Pružná elektro páska tesaflex 53988 je certifikována dle příslušných norem a lze ji snadno používat.

Charakteristika

- Měkká izolační páska pro elektrikáře, pro izolaci a značení vodičů
- Certifikovaná dle normy IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certifikace VOC, odpovídá RoHS 2.0 a REACH
- Silný PVC nosič (150 µm)
- Vysoká hranice průraznosti (7.000 V)
- Odolává teplotám do +90° C
- Nabízena v různých barvách a rozměrech

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | měkčené PVC | • Celková tloušťka | 150 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------|---------|
| • Teplotní odolnost | 90 °C | • Síla přetržení | 25 N/cm |
| • Protažení do přetržení | 240 % | • Odolná proti vlhkosti | dobré |

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.