



tesa® Professional 4662 Betonband UV žlutá



Produktové Informace

Textilní duct tape páska BETONBAND

Produktbeskrivning

tesa® 4662 je silně lepidlá textilní páska na hrubé povrchy. Nosič vyroben z PET/bavlněné tkaniny s hustotou 27 ok a lepidlem z přírodního kaučuku. Vhodná do exteriéru i interiéru. Ideální pro řemeslníky a širokou škálu aplikací ve stavebnictví.

Vlastnosti:

- Vynikající přilnavost na drsné a prašné povrchy (např. zdivo, dřevo)
- Odolná vůči UV záření až 2 týdny
- Odpuzuje vodu
- Trhatelná rukou

Charakteristika

- Maskování a ochrana při venkovních stavebních pracích
- Připevňování stavebních a ochranných fólií
- Uzavírání krycích fólií
- Utěsnění trubek a potrubí
- Fixace, uzavírání, balení
- Vynikající přilnavost na drsné a prašné povrchy (např. beton, cihly, dřevo)
- Odolná vůči UV záření až 2 týdny
- Chrání před prachem, nečistotami a vlhkostí
- Trhatelná rukou

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Nižší uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE laminovaná textilie,
PE extrudovaná textilie | • Celková tloušťka | 230 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| • Odolnost vůči oděru | střední, dobré | • Odolná proti vlhkosti | dobré |
| • Protažení do přetržení | 15 % | • Odolnost proti stárnutí (UV) | dobré |
| • Síla přetržení | 30 N/cm | • Water resistance | střední, dobré |
| • Hand tearability | dobré | | |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04662>



tesa® Professional 4662 Betonband UV žlutá

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04662>