



tesa® Professional 4435



Produktové Informace

Produktbeskrivning

tesa® 4435 Maskovací UV papírová páska je vhodná pro použití na většinu typů barev. Velmi přizpůsobivý nosič a lepidlo se speciálním složením umožňuje snadné odstranění pásky do 2 týdnů při venkovním použití. Vzhledem k tomu je možné během jednoho zakrytí vykonat více pracovních úkonů.

Použití

- Vhodná pro všechny venkovní malířské práce
- Vhodná i pro nejchoulostivější povrchy
- Venku odstranitelná až do 2 týdnů

Vlastnosti výrobku

- Odolná vůči UV záření a vlhkosti až do dobu 2 týdnů
- Použitelná pro všechny druhy barev a laků
- Odstranitelná bez zanechání stop

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Celková tloušťka | 145 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|---------|
| • UV odolnost | 2 weeks | • Síla přetržení | 38 N/cm |
| • Protažení do přetržení | 12 % | • Hand tearability | dobré |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 2.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] Professional 4435

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04435>