



# tesa® Professional 4610

## Produktové Informace



### Produktbeskrivning

tesa® 4610 je základní textilní opravná páska. Textilní nosič z PE je vyztužen vlákny z PET tkaniny s hustotou 18 ok na čtvereční palec (6,45 cm<sup>2</sup>). Lepidlo pásky je vyrobeno ze syntetického kaučuku s velmi dobrou přilnavostí na různé druhy materiálů.

tesa® 4610 je samolepící textilní páska s vlastnostmi pro širokou škálu aplikací.

Vlastnosti:

- Vysoká počáteční přilnavost
- Dobře odtrhnutelná rukou
- Dobrá přilnavost na různé materiály
- Snadné odvíjení z kotouče

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                        |                    |        |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE laminovaná textilie | • Celková tloušťka | 150 µm |
| • Druh lepidla    | syntetický kaučuk      |                    |        |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |             |                                |         |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| • Odolnost vůči oděru    | nízké       | • Odolná proti vlhkosti        | dobré   |
| • Protažení do přetržení | 20 %        | • Odolnost proti stárnutí (UV) | střední |
| • Síla přetržení         | 30 N/cm     | • Water resistance             | střední |
| • Hand tearability       | velmi dobré |                                |         |

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.