

tesa® Professional 4610



Produktové Informace

tesa® 4610 je základní textilní opravná páska. Textilní nosič z PE je vyztužen vlákny z PET tkaniny s hustotou 18 ok na čtvereční palec (6,45 cm²). Lepidlo pásky je vyrobeno ze syntetického kaučuku s velmi dobrou přilnavostí na různé druhy materiálů.

tesa® 4610 je samolepící textilní páska s vlastnostmi pro širokou škálu aplikací.

Vlastnosti:

- Vysoká počáteční přilnavost
- Dobře odtrhnutelná rukou
- Dobrá přilnavost na různé materiály
- Snadné odvíjení z kotouče

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Technické údaje

• Materiál nosiče	PE laminovaná textilie	• Síla přetržení	30 N/cm
• Celková tloušťka	150 μm	• Teplotní odolnost (krátkodobá)	60 °C
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Teplotní odolnost (30 min)	95 °C
• Protažení do přetržení	20 %	• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	18 Počet na čtvereční palec

Přilnavost na

- ocel 4.5 N/cm

Vlastnosti

• Odtrhnutelná rukou	●●●●	• Odolná proti vlhkosti	●●●●
• Rovné příčné přetržení	●●●	• UV odolnost	●●
• Snadno odstranitelná	ne	• Water resistance	●●
• Snadno popisovatelná	ne	• Fluorescenční	ne
• Zachycení barvy	●●	• Přizpůsobivost	●●
• Odolnost vůči oděru	●	• Mlžící se	●
• Odolnost proti stárnutí (UV)	●●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

tesa® Professional 4610

Produktové Informace



Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
<http://l.tesa.com/?ip=04610>