



tesa® 4668

Produktové Informace



Velmi pevná průhledná polyethylenová páska

Produktbeskrivning

tesa® 4668 je polyethylenová transparentní páska z PE fólie a akrylového lepidla.

tesa® 4668 je velmi silná páska pro širokou škálu aplikací, často používané pro spojování LDPE fólií na stavbách, ale má širokou škálu použití i v dalších aplikacích, kde je třeba spojit či opravovat fólie či jiné průhledné materiály.

Vlastnosti:

- Výborná odolnost vůči UV záření
- Silné, odolná proti stárnutí
- Odolná proti vodě a počasí
- Dobrá odolnost proti otěru
- Velmi dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
- Schválena švédským Institutem pro Technické schvalování ve stavebnictví (SITAC) pro spojování polyethylenových fólií na stavbách.

Aplikace

- Oprava venkovních i vnitřních plastů
- Oprava skleníků
- Těsnění plastových sáčků
- Spojování fóliových paroodolných materiálů
- Speciálně konstruovaná pro spojování LDPE fólií na stavbách

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE fólie | • Celková tloušťka | 140 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | |
|------------------|---------|
| • Síla přetržení | 20 N/cm |
|------------------|---------|



tesa® 4668

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04668>