



tesa[®] 4172

Standard omítací žlutá



Produktové Informace

Plastová maskovací páska Standard

Produktbeskrivning

tesa[®] 4172 Omítací páska Standard obsahuje hladký nosič ze speciálně upraveného měkčeného PVC s nízkou odvíjecí silou a dobrou přilnavostí.

Páska odolává vlhkosti, slabým alkalickým roztokům, kyselinám a mnoha dalším chemikáliím

Aplikace

- Páska je vhodná pro maskování hladkých a jemných povrchů při omítání, malování, sádrování, zdění či štukování.
- tesa[®] 4172 chrání citlivé profily, obklady či sousední povrchy proti nečistotám a poškození od nástrojů a materiálů, umožňuje tak rychlou a efektivní práci. tesa[®] 4172 může být při venkovním použití odstraněna bez zanechání zbytků lepidla až po dobu 4 týdnů.
- Minimální teplota pro aplikaci je 5° C.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Nižší uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- Materiál nosiče měkčené PVC
- Druh lepidla přírodní kaučuk
- Celková tloušťka 120 μm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- Síla přetržení 24 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04172>