



tesa® Professional 60399

Produktové Informace

Omítací páska, se štítkem

Produktbeskrivning

tesa® 60399 je plastová PVC páska s nízkou silou odvíjení, střední lepidlovostí a rovným fóliovým nosičem. Páska je díky kaučukovému lepidlu vhodná pro lepení většinu povrchů. Po nalepení páska odolá vlhkosti, slabým alkalickým roztokům, kyselinám a mnoha dalším chemikáliím.

Aplikace

Omítací páska umožňuje maskování povrchů během omítání, dobře poslouží i pro uzavírání či upevňování.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie | • Celková tloušťka | 130 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------|
| • Snadno odstranitelná | ano | • Síla přetržení | 20 N/cm |
| • UV odolnost | 2 týden / týdnů | • Hand tearability | dobré |
| • Protažení do přetržení | 170 % | • Odolná proti vlhkosti | dobré |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 2 N/cm |
|----------------------|--------|

Další informace

Pásku nalepujte při teplotě nad 5°C.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.