



# tesa® Professional 63632

## Produktové Informace



### Produktbeskrivning

tesa® Hliníková páska Universal je samolepicí páska pro profesionální použití. Robustní hliníková páska je vhodná pro trvalé utěsnění a izolace trubek, umožňuje elektrickou i tepelnou vodivost v materiálech a odráží tepelné záření. Lze ji také použít k opravě kovových povrchů. Hliníková fólie (tloušťka 30 µm) slouží jako základní materiál a lepivá strana pásky je kryta po jedné straně silikonizovaným papírem (tloušťka 85 µm). Lepivost zajišťuje akrylátové lepidlo.

tesa® 63632 Hliníková páska Universal 63632 je mechanicky stabilní při teplotách od -40 ° C do + 160 ° C. Páska tesa® 63632 Universal zpomaluje hoření dle norem DIN 4102, třída B1 a UL 510A.

### Aplikace

- Mechanicky stabilní a přizpůsobitelná zakřiveným povrchům
- Snadno odstranitelný krycí papír
- Odolnost vůči stárnutí
- Vhodná pro trvalé použití
- Odolná proti vlhkosti, plynům, parám a UV záření
- Elektrická a tepelná vodivost
- Odráží teplo a světlo
- Nehořlavá dle normy DIN 4102 (třída B1)
- Zpomaluje hoření dle UL 510A

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                 |                    |       |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | hliníková fólie | • Celková tloušťka | 65 µm |
| • Druh lepidla    | akrylát         |                    |       |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |             |                                |             |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 3 %         | • Odolnost proti stárnutí (UV) | dobré       |
| • Síla přetržení         | 25 N/cm     | • Odolnost vůči oděru          | dobré       |
| • Hand tearability       | velmi dobré | • Water resistance             | velmi dobré |
| • Odolná proti vlhkosti  | dobré       |                                |             |



# tesa<sup>®</sup> Professional 63632

## Produktové Informace

### Další informace

Celková tloušťka uvedená v odstavci "Technické údaje" popisuje tloušťku pásky bez krycího papíru. Tloušťka s krycím papírem je 150 µm.

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=63632>