



# tesa<sup>®</sup> 4713

## Produktové Informace



tesa<sup>®</sup> 4713 – Balicí páska s papírem z důvěryhodného zdroje

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 4713 je samolepící páska pro širokou škálu balicích aplikací. Tvoří ji papírový nosič a lepidlo z přírodního kaučuku. Papírový nosič pásky tesa<sup>®</sup> 4713 je vyroben z papíru pocházejícího z dobře obhospodařovaných lesů s certifikací a jiných kontrolovaných zdrojů. Lepidlo na bázi přírodního kaučuku zaručuje dobrou přilnavost na různé povrchy ihned po nalepení.

Jeden krok vpřed

Tato značka je naším pokusem pomoci vám snadněji určit udržitelnější výrobky. Přečtěte si o ní více:

<https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Aplikace

- Uzavírání kartonových krabic
- Vhodné pro lehká balení
- Dobrá přilnavost na recyklovaný kartón
- Možnost reklamního a jiného potisku
- Vhodná pro ruční i automatizované odvíječe
- Možnost recyklace metodou INGEDE

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                 |                    |        |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | Papír           | • Celková tloušťka | 125 µm |
| • Druh lepidla    | přírodní kaučuk |                    |        |

### Sortiment produktů

- |                    |      |
|--------------------|------|
| • Available colors | bílá |
|--------------------|------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04713>



# tesa<sup>®</sup> 4713

## Produktové Informace

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |         |                        |             |
|--------------------------|---------|------------------------|-------------|
| • Možnost potisku        | dobré   | • Automatická aplikace | ano         |
| • Protažení do přetržení | 8 %     | • Hand tearability     | velmi dobré |
| • Síla přetržení         | 30 N/cm | • Ruční aplikace       | ano         |

### Přilnavost k hodnotám

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 2.8 N/cm |
|----------------------|----------|

### Další informace

tesa<sup>®</sup> 4713 je k dispozici v hnědé a bílé barvě

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04713>