



# tesa® 54651

## Produktové Informace

### Výseky na permanentní zaslepení otvorů

#### Produktbeskrivning

Pod označením tesa® 54651 jsou výseky z tkaného hedvábí s velkou hustotou vláken - 148 vláken na palec. Textilní nosič má povrchovou úpravu z vysoce kvalitní akrylové pasty a ze spoda je vrstva lepidla z přírodního kaučuku. Výseky jsou dostupné na 70µm krycím materiálu ze žlutého lesklého papíru.

Vlastnosti:

- Teplotní odolnost do 130 °C
- Výborná tvárnost na 3D površích
- Velice odolná proti stárnutí
- Lze přelepit po nalepení do špatné pozice
- Dobrá odolnost proti mechanickému zatížení - abrazi a proražení.

#### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Aplikace

Výseky pod označením tesa® 54651 jsou vhodné pro permanentní exteriérové a interiérové zaslepování otvorů na montážní lince na všech částech karosérie.

#### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

#### Konstrukce produktu

- |                          |                             |                    |               |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| • Druh krycího materiálu | silikonový papír            | • Celková tloušťka | 310 µm        |
| • Materiál nosiče        | Textilie potažená akrylátem | • Barva            | černá, béžová |
| • Druh lepidla           | přírodní kaučuk             |                    |               |

#### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                              |             |                              |                |
|------------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| • Odolnost vůči oděru        | velmi dobré | • Odolnost proti chemikáliím | střední, dobré |
| • Teplotní odolnost (30 min) | 130 °C      | • Puncture resistance        | 300 N          |

#### Přilnavost k hodnotám

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 3.3 N/cm |
|----------------------|----------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54651>



# tesa<sup>®</sup> 54651

## Produktové Informace

### Další informace

tesa<sup>®</sup> 54651 výseky nabízí:

- Pracnost: rychlá a snadná manipulace
- Různé varianty: ruční nebo automatická aplikace, přesné a stabilní rozměry
- Časová úspora: kratší operační cykly a racionalizace kompletních výrobních procesů
- Úspora nákladů: menší odpad

tesa<sup>®</sup> 54651 výseky se dodávají v různých rozměrech podle speciálních požadavků zákazníka. Mohou být v roli nebo na archu.

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54651>