

Produktové Informace

Výseky na zaslepení otvorů

Pod označením tesa® 54678 jsou výseky z PET hedvábí a kaučukového lepidla. Mají povrchovou úpravou z extrudovaného polyetylénu a s hustotou vláken - 45 vláken na palec. Výseky se dodávají na žlutém lesklém papíru.

Použití

Použití na montážní lince na exteriérové a interiérové zaslepování otvorů na různých místech karosérie.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Technické údaje

• Materiál nosiče	PE extrudovaná textilie	• Síla přetržení	50 N/cm
• Celková tloušťka	250 µm	• Teplotní odolnost (30 min)	95 °C
• Druh lepidla	přírodní kaučuk	• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	45 Počet na čtvereční palec
• Protažení do přetržení	8 %		

Přilnavost na

- ocel 4.2 N/cm

Vlastnosti

- | | | | |
|--------------------------|------|----------------------------------|-----|
| • Odtrhnutelná rukou | ●●●● | • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano |
| • Rovné příčné přetržení | ●●● | • Odolnost vůči oděru | ●●● |

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Další informace

Doporučujeme náš skladový sortiment, který zahrnuje tyto rozměry výseků:
kolečka: 19 / 30 / 40 / 50 mm průměr

tesa® 54678 je dostupný ve formě výseků v roli nebo na archu a to v různých rozměrech dle specifických požadavků zákazníka.

tesa® 54678

Produktové Informace



Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
<http://l.tesa.com/?ip=54678>