

tesa® Spaa Sprchová tyč, 705 mm

BNR 40341

Charakteristika

- Sprchový sloup s technologií tesa® Power.Kit (univerzální montážní řešení pomocí lepidla)
- Pochromované plastové a pochromované kovové prvky
- Spolehlivé připevnění, odolnost proti vodě, zaručeně nerezavějící
- Vhodné pro obklady, kov, přírodní kámen, mramor, beton, dřevo, sklo a mnoho druhů plastu
- Nefunguje na tapetách, omítce a jiných nepřilnavých površích
- Lze snadno beze stopy odstranit a připevnit jinam pomocí adaptéru BK30-2
- Montáž bez vrtání
- Součástí balení je kónický posuvný mechanismus, naklápěcí
- Délka tyče: 705 mm

Produktbeskrivning

Pro bezpečné připevnění samolepicího sprchového sloupu tesa® Spaa není zapotřebí žádné vrtání. Povrchy zůstanou nepoškozené. Pochromování dává sloupu nádherný lesk. Lze jej snadno a rychle beze stopy demontovat. Opětovné použití na jiném místě je jednoduché a vyžaduje pouze nový adaptér BK30-2.

Konstrukce produktu

- Druh lepidla Silane modified polymer

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---|----------------|------------------------------|--|
| • Oblast použití | Koupelna | • Možnost opětovného využití | ano |
| • Odolnost proti chemikáliím | ne | • Vhodné povrchy | glazované dlaždice, vyhlazené dřevo, z většiny umělá hmota, sklo, beton, kov, Mramoru, kámen |
| • Možnost opětovného využití s zbytků lepidla | Adapter BK30-2 | | |
| • Odstranění bez zanechání | ano | | |
| • Bez rozpouštědel | ano | | |
| • Curing time | 12 hour(s) | | |
| | | • Odolnost proti UV záření | ano |
| | | • Materiál | Chromed Metal & Chromed Plastic |
| | | • Odolná proti vlhkosti | ano |

tesa[®] Spaa Sprchová tyč, 705 mm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

