

tesa® Aluxx Rohový košík, velký



BNR 40203

Charakteristika

- Polička do sprchového koutu s pevným dnem s technologií tesa® Power.Kit (univerzální montážní řešení pomocí lepidla)
- Pochromovaný hliník s vysokým leskem, zaoblené provedení, kruhové nástěnné podložky
- Spolehlivé připevnění, odolnost proti vodě, zaručeně nerezavějící
- Funguje na obkladech, kovu, přírodním kameni, mramoru, betonu, dřevu, sklu a mnoha druzích plastů
- Nefunguje na tapetách, omítce a jiných nepřilnavých površích
- Lze rychle odstranit beze stopy a přemístit pomocí nového adaptéru BK43-2
- Bezproblémové připevnění bez vrtání
- Rozměry výrobku: 92 mm x 250 mm x 125 mm

Produktbeskrivning

Připevnění samolepicí poličky do sprchového koutu tesa® Aluxx ke stěně je hračkou a vrtání není třeba. Povrchy tímto způsobem zůstávají nedotčené. Košík je kdykoli beze stopy demontovatelný a s novým adaptérem BK43-2 může být znovu použit jinde. Lesklý kov a minimalistický design jsou krásné.

Konstrukce produktu

- Druh lepidla Silane modified polymer

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---|----------------|------------------------------|--|
| • Oblast použití | Koupelna | • Možnost opětovného využití | ano |
| • Odolnost proti chemikáliím | ne | • Vhodné povrchy | glazované dlaždice, vyhlazené dřevo, z většiny umělá hmota, sklo, beton, kov, Mramoru, kámen |
| • Možnost opětovného využití s | Adapter BK43-2 | | |
| • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano | | |
| • Bez rozpouštědel | ano | | |
| • Curing time | 12 hour(s) | | |
| | | • Odolnost proti UV záření | ano |
| | | • Materiál | Chromovaný hliník |
| | | • Odolná proti vlhkosti | ano |

tesa® Aluxx Rohový košík, velký

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

