

tesa® Exxcellent Tyč na osušku širší

BNR 40473

Charakteristika

- Robustní široký věšák na osušky, s technologií tesa® Power.Kit (univerzální montážní řešení pomocí lepidla)
- Nadčasový design, zaoblený styl, pochromovaný kov s vysokým leskem, kruhová nástěnná podložka
- Spolehlivé připevnění, odolnost proti vodě, zaručeně nerezavějící
- Funguje na obkladech, kovu, přírodním kameni, mramoru, betonu, dřevu, sklu a mnoha druzích plastů
- Nefunguje na tapetách, omítce a jiných nepřilnavých površích
- Lze odstranit beze stopy či poškození povrchu a znovu připevnit pomocí adaptéru BK20-2
- Jednoduchá, čistá aplikace bez vrtání
- Rozměry výrobku: 50 mm × 630 mm × 85 mm

Produktbeskrivning

Nadčasový široký věšák na osušky tesa® Exxcellent přináší kromě spousty místa na pověšení ručníků rovněž úchvatný doplněk. Montáž nevyžaduje vrtání, protože je nahrazeno lepením, a povrchy tak zůstanou neporušené. Věšák lze kdykoli čistě odstranit a připevnit na jiné místo s novým adaptérem BK20-2.

Konstrukce produktu

- Druh lepidla Silane modified polymer

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---|----------------|------------------------------|--|
| • Oblast použití | Koupelna | • Možnost opětovného využití | ano |
| • Odolnost proti chemikáliím | ne | • Vhodné povrchy | glazované dlaždice, vyhlazené dřevo, z většiny umělá hmota, sklo, beton, kov, Mramoru, kámen |
| • Možnost opětovného využití s | Adapter BK20-2 | | |
| • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano | | |
| • Bez rozpouštědel | ano | | |
| • Curing time | 12 hour(s) | | |
| | | • Odolnost proti UV záření | ano |
| | | • Materiál | Pochromovaný kov |
| | | • Odolná proti vlhkosti | ano |

tesa[®] Exxcellent Tyč na osušku širší

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

