

Produktové Informace

tesa® 4843 je speciálně vytvořená páska z měkkého PVC s rovným nosičem, s nízkou odvíjecí silou a vysokou přilnavostí. Díky měkkému nosiči a tenké vrstvě lepidla je vhodná pro použití na drsném povrchu.

Páska vydrží vlhkost, slabé alkalické roztoky, kyseliny a řadu dalších chemických látek.

Po použití může být snadno odstraněna do 2 týdnů při venkovním použití bez zanechání jakýchkoli zbytků.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Technické údaje

• Materiál nosiče	PVC fólie	• Protážení do přetržení	200 %
• Barva	oranžová	• Síla přetržení	23 N/cm
• Celková tloušťka	122 µm	• Teplotní odolnost (krátkodobá)	60 °C
• Druh lepidla	přírodní kaučuk	• UV odolnost	2 týdny

Přilnavost na

- ocel 1.2 N/cm

Vlastnosti

• Odtrhnutelná rukou	●●●	• Odolnost proti stárnutí (UV)	●
• Snadno odstranitelná	ano	• Odolná proti vlhkosti	●●●
• Snadno popisovatelná	ne	• UV odolnost	●●●●
• Vhodná pro hrubé povrchy	●●●●	• Water resistance	●●●
• Zachycení barvy	●●●	• Fluorescenční	ne
• Tvorba ostrých barevných přechodů	●●●●	• Přizpůsobivost	●●●●
• Odolnost vůči oděru	●●●●	• Mlžící se	●●●

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

