



tesa[®] Nastavitelný nalepovací hřebík na dlaždice a kov 3kg



Produktové Informace

BNR 77764

Produktbeskrivning

Výškově nastavitelný nalepovací hřebík až do 3 kg. Perfektní na věšení a zarovnávání předmětů a kuchyňského náčiní na hladké pevné povrchy, jako jsou dlaždice a kov.

Charakteristika

- Na hladké pevné povrchy, například obklady v interiéru
- Na předměty až do 3 kg na jeden hřebík, či 6 kg při použití 2 hřebíků
- Výškové nastavení pro zarovnání předmětů
- Odstranitelné beze stop
- Lze je znovu použít s novým proužkem

Aplikace

Postup – krok za krokem

1. Aby byl spoj co nejlepší, očistěte povrch čističem oken bez silikonu nebo denaturovaným lihem. Povrch by měl být před čištěním zcela suchý.
2. Na drsnější povrch nalepte lepicí proužek.
3. Celý proužek přitiskněte k podkladu nejméně na 5 sekund a teprve poté odstraňte ochrannou fólii. Dávejte pozor, abyste se ani na okamžik nedotkli odkryté lepicí plochy.
4. Teď aplikujte lepicí hřebík tesa[®] Adhesive Nail – zarovnejte jej na horní okraj proužku a přehněte ho dolů. Pak ho v celé ploše minimálně na 5 sekund rovnoměrně přitiskněte.
5. Je třeba nechat jazýček přístupný za objektem nebo pod hřebíkem kvůli případnému snadnému odstranění.
6. Zatlačte červený přepínač směrem nahoru a upravte hlavici hřebíku. Poté ji zajistěte opětovným zatlačením červeného přepínače zpět dolů, dokud nezapadne na místo.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- Druh lepidla syntetický kaučuk
- Holding power of strip up to 3 Kg

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=77764>



tesa[®] Nastavitelný nalepovací hřebík na dlaždice a kov 3kg

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|-----|
| • Odolnost proti chemikáliím | ne | • Ozone resistance | ne |
| • Nebezpečný materiál | ne | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |
| • Odolná proti vlhkosti | ne | • Možnost opětovného využití | ano |
| • Materiál | PS (polystyren) | • Odolnost proti UV záření | ne |
| • Odolnost proti mastnotě | ne | • Vodotěsná | ne |

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=77764>