



tesa® 4323

Produkt Information



Universal Afdækningstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4323 er en universal afdækningstape, som er baseret på et fint bæremateriale af crepepapir og en naturgummiklæber. Afdækningstapen er velegnet til almene anvendelser, herunder afdækning, bundtning, forsegling, fastgørelse og let emballering. Bærematerialet af crepepapir sikrer god føjelighed. Klæberen af naturgummi sikrer god vedhæftning på forskellige overflader samt god gribeevne. Afdækningstapens overfladebehandling forhindrer malerstænk i at løbe af tapen, hvilket gør den velegnet til anvendelse i forbindelse med lettere malerarbejde og sprøjtemaling.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ansøgning

- tesa® 4323 anvendes i forbindelse med afdækning, bundtning, forsegling, fastgørelse og let emballering
- Afdækningstapen er ideel til anvendelse i forbindelse med lettere malerarbejde
- Tapen kan rives over med hænderne

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------|
| • Total sustainable product content excl. liners | 57 % | • Klæbertype | Naturgummi |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Total tykkelse | 125 µm |
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------|-----------|
| • Temperaturbestandighed (30 min) | 80 °C | • Brudstyrke | 33 N/cm |
| • Brudforlængelse | 10 % | • Hand tearability | meget god |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04323>



tesa[®] 4323

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04323>