



tesa® Professional 4334 Precision Mask®



Produkt Information

Premium afdækningstape for præcise og flade farvekanter

Produktbeskrivelse

tesa® Precision Mask® 4334 malertape/afdækningstape sikrer knivskarpe malerkanter og er samtidig ekstremt nem at bruge - begge dele takket være det særlige, smidige bæremateriale og den perfekt afbalancerede akrylbaserede klæbemasse. Disse særlige egenskaber får tapen til at lægge sig ekstremt tæt og fladt ind til underlaget, så malingen ikke kan løbe. Malertapens høje kvalitet vil spare dig for ressourcekrævende efterarbejde.

Egenskaber

- Indendørs afdækning (op til 6 måneder)
- Udendørs afdækning (op til 8 uger)
- Til glatte og let strukturerede overflader
- Maler- og lakeringsarbejde af høj kvalitet
- Til sprøjtemaling med efterfølgende ovntørring ved op til 120 °C/30 min

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 90 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|-----------|
| • UV-resistance | 8 week/s | • Brudstyrke | 30 N/cm |
| • Brudforlængelse | 4 % | • Hand tearability | meget god |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.