



tesa[®] Professional 53988 tesaflex Electrical Insulating Tape



Produkt Information

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Blød PVC	• Total tykkelse	150 µm
• Klæbertype	Naturgummi		

Egenskaber

• Brudforlængelse	240 %	• Fugtbestandighed	god
• Brudstyrke	25 N/cm	• Gribeevne	meget god
• Aldersbestandighed (UV)	god	• Hand tearability	god
• Bestandig over for blødgørere	god	• Let at fjerne	Nej
• Bestandighed mod vand	middelgod	• Slidstyrkebestandighed	god
• Dielectric breakdown voltage	7000 V	• Temperaturbestandighed, kort tid	90 °C

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	2.5 N/cm
---------------------	----------

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=53988>