



tesa® Professional 53988

Produkt Information

tesaflex® 53988 isoleringstape i blødgjort PVC, certificeret i henhold til IEC 60454-3-1 / 5-standarden

Produktbeskrivelse

tesaflex® 53988, isoleringstape er en pålidelig hjælper for elektrikere, mekanikere og andre håndværkere. Den er kendetegnet ved dens relativt tykke bæremateriale, en høj grad af fleksibilitet samt en meget god klæbeevne (selv på stål og ved lave temperaturer). PVC-isoleringstapen er ikke kun egnet til isolering og mærkning af ledninger, men også til reparationer og bundtning. Da den fås i mange farver – rød, blå, brun, sort, hvid, grå, grøn, gul og gul/grøn – kan den også bruges som markeringstape. tesaflex®53988 er certificeret i henhold til alle gældende standarder og er nem at bruge.

Egenskaber

- Ideel til arbejde med elektricitet såsom isolering eller mærkning af kabler
- Certificeret i henhold til IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC-certificeret, RoHS 2.0 og REACH-konform
- Tykt bæremateriale (150 µm)
- Høj dielektrisk gennemslagsspænding (7.000 V)
- Varmebestandig op til + 90°C
- Fås i mange forskellige farver og størrelser

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Blød PVC | • Total tykkelse | 150 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----|
| • Brudforlængelse | 240 % | • Fugtbestandighed | god |
| • Brudstyrke | 25 N/cm | | |

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=53988>