



51608 PV8



Produkt Information

PET fleece Sleeve® for enhanced harness flexibility in the automotive passenger compartment

Produktbeskrivelse

tesa Sleeve® 51608 PV8 is a PET fleece wire harness Sleeve® with a rubber-based adhesive. It combines good noise damping and abrasion resistance features with high flexibility.

tesa Sleeve® 51608 PV8 is specifically designed for easy and efficient lengthwise application. Customized length-specific perforation for fast and clean tearing is available on request.

Egenskaber

- High flexibility
- Noise damping
- Easy and efficient lengthwise application
- Adhesive-to-adhesive closure system
- Secure bonding without additional spot wraps
- Strong adhesion
- Ageing-resistant
- Flexible and smooth
- The Sleeve® product construction ensures minimum adhesive contact with the wires to provide maximum harness flexibility and the adhesive-to-adhesive closure system guarantees secure bonding without additional spot wraps.

Ansøgning

tesa Sleeve® 51608 PV8 has been developed for bundling passenger compartment wire harness areas subject to high requirements for both noise damping and harness flexibility.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-flies | • Total tykkelse | 210 µm |
| • Klæbertype | Gummi baseret | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Lyddæmpning (LV312) | Class C | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Temperature resistance max. | 105 °C | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 3 N/cm |
|---------------------|--------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51608>



51608

PV8

Produkt Information

Yderligere information

Standard widths: 80, 100, 130, 180, 250 mm

Standard lengths: 50 m

- Most combinations of width and length are possible

Also available with customized perforation

- Standard perforation length: 100-940 mm (in increments of 10 mm)
- Further dimensions are available on request

Harness diameter / tesa Sleeve® width recommendation

< Ø 18 mm / 80 mm

Ø 18 mm – 24 mm / 100 mm

Ø 24 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 49 mm / 180 mm

Ø 49 mm – 72 mm / 250 mm

- Standard core diameter: 76 mm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51608>