



tesa® Professional 4665 Outdoor Transparent Cloth Tape



Produkt Information

Transparent udendørs UV lærredstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4665 er en transparent lærredstape, som er udviklet specielt til udendørs brug. Udendørstapen har en neutral lugt og består af et tekstilbaseret PE-ekstruderet bæremateriale og en klæbemasse af syntetisk gummi. Takket være det robuste design, klæbemidlets suveræne kvalitet og tapens modstandsdygtighed over for UV-lys og vejrforhold kan den holde i op til at år efter påklæbning. Den ktransparente lærredstape kan desuden rives over i hånden og er nem at bruge.

Egenskaber

- Thanks to its robust design, the superior tesa® adhesive quality and its resistance to UV light and weather conditions, it can be used for up to a year after its initial application.
- The clear cloth tape can be torn by hand and is easy to use.

Ansøgning

- Langsigtet udendørs brug (op til 1 år)
- Forsvarlig indpakning af ting, som skal stå udenfor
- Hurtige reparationer og tætninger
- Reparation af slanger

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-ekstruderet lærred | • Total tykkelse | 215 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| • Brudforlængelse | 27 % | • Lige afrivningskanter | god |
| • Brudstyrke | 43 N/cm | • Slidstyrkebestandighed | god |
| • Bestandighed mod vand | god | • Vævstæthed | 30 count per square inch |
| • Hand tearability | god | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 9 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] Professional 4665 Outdoor Transparent Cloth Tape

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04665>