

tesa® 4317

Produkt Information



Fin crepepapir afdækningstape til sprøjtemaling

Produktbeskrivelse

tesa® 4317 er en tynd og fleksibel afdækningstape bestående af en fin crepepapirbagside og en naturgummiklæber. Naturgummiklæberen giver en fremragende vedhæftning på flere overflader, såsom metal, gummi, glas og plast.

Bæredygtige Aspekter

55% bio-baseret indhold i det samlede produkt ekskl. liner (efter vægt)



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

- tesa® 4317 er modstandsdygtig over for vådslibning.
- Afdækningstapen er velegnet til en lang række generelle afdækningsopgaver, både uden og med efterfølgende ovntørring op til 80°C.
- Den fine crepepapirbagside er fleksibel og formbar og nem at rive over i hånden.
- Malinger og spartelmasse hæfter godt på bagsiden, hvilket forhindrer afskalning.

Anvendelser

- tesa® 4317 er en fleksibel afdækningstape, der bruges til sprøjtemaling, maler- og lakarbejde
- Afdækningstapen har fremragende vedhæftning på forskellige overflader
- Tapen er egnet til ovntørring ved temperaturer op til 80°C
- Ideel til lakeringsarbejde
- God fleksibilitet til kurver
- Kan anvendes på malet metal, gummi, glas og kromdele
- Tapen er nem at fjerne og kan rives over i hånden

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Papir (Let kreppet)	• Biobaseret (efter vægt)	55 %
• Klæbertype	Naturgummi	• Total tykkelse	140 µm

tesa® 4317

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	10 %	• Let at fjerne	Ja
• Brudstyrke	38 N/cm	• Temperaturbestandighed (30 min)	100 °C
• Hånddriverevne	meget god	• Temperaturbestandighed (60 min)	80 °C

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	3.3 N/cm
---------------------	----------

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4317>