



tesa® 4434 Professional

Produkt Information



Afdækningstape af Papir med Fladt Bæremateriale til Sandblæsning, Beskyttelse og Forstærkning

Produktbeskrivelse

tesa® 4434 består af et stærkt, fladt papirbæremateriale og et klæbesystem af naturgummi. Tapen sikrer fremragende klæbeevne, høj gribeevne og et godt og hurtigt hold. Tapen sikrer også fremragende påføring og forhindrer malerstænk i at løbe af. Det stærke, tykke og bestandige papirbæremateriale er udviklet til manuel skæring. På grund af sin ekstreme bestandighed bruges tesa® 4434 primært som et beskyttende materiale til formaling i værksteder og underlagsbeskyttelse på borde i forbindelse med udstansning i sko-, læder- og metalindustrien. Tapen er også ideel som skabelontape i forbindelse med sandblæsning.

Bæredygtige Aspekter



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Anvendelser

- tesa® 4434 er ideel til beskyttelse af bildele i forbindelse med professionelt lakeringsarbejde
- Papirtapen med det flade bæremateriale sikrer perfekt vedhæftning, selv på udfordrende overflader, og er velegnet til forstærkning af øvre dele
- tesa® 4434 kan også anvendes som skabelontape i forbindelse med sandblæsning på genstande såsom gravsten og monumenter
- Tapen anvendes som et beskyttende materiale i forbindelse med formaling i værksteder, underlagsbeskyttelse eller andet industrielt beskyttelsesarbejde

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glat) | • Total tykkelse | 670 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 6 % | • Hånddriverevne | middelgod |
| • Brudstyrke | 180 N/cm | • Temperaturbestandighed (30 min) | 120 °C |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04434>



tesa® 4434 Professional

Produkt Information

Yderligere information

Stencilmaterialet tesa® 4434 anvendes til sandblæsning af gravstene og monumenter, til afdækning af serienummerplader i forbindelse med rustfjernelse på stålfartøjer og til afdækning under sandblæsning i forbindelse med konstruktion af broer og maskiner.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04434>