



tesa® Professional 60950

Produkt Information



Særligt Bestandig Skridsikker Tape

Produktbeskrivelse

tesa® 60950 har et bæremateriale af PVC samt en stærk akrylklæber. Den kraftige klæber sikrer høj skridsikkerhed i op til to år i områder, der udsættes for normal brug. Kombinationen af et PVC-materiale belagt med aluminiumoxid og akrylklæber sikrer optimal skridsikring. Den skridsikre tape kan rives over med hænderne og krymper ikke efter anvendelse. tesa® 60950 er ideel til anvendelse på steder, hvor sikkert fodfæste er nødvendigt.

Den skridsikre tape er med sin slidstyrke på 60 den ideelle beskyttelse mod udskridning, og den er derfor medvirkende til undgåelse af ulykker i industrielle og arbejdsrelaterede miljøer. Den skridsikre tesa® 60950-tape er certificeret i henhold til DIN 51130-standarderne og skiller sig ud på grund af det faktum, at den er modstandsdygtig overfor saltvand og kemikalier, mens den kan rives over med hænderne og fjernes uden problemer. Tapen fås i tre andre farver: sort/gul (tesa® 60951), transparent (tesa® 60952) og selvlysende (tesa® 60953).

Egenskaber

- Den stærke klæbemasse af akrylat sikrer sikkert fodfæste på den underliggende overflade.
- Den skridsikre effekt holder i op til to år ved almindelig brug
- Den særligt slidstærke og elastiske tape er uigennemtrængeligt for kemikalier og saltvand
- Tapen kan rives over i hånden og fjernes igen uden besvær
- Certificeret i henhold til DIN 51130
- Kornstørrelse: 60

Anvendelser

- Den sorte, ekstra modstandsdygtige og skridsikre tape er ideel til applikationer, hvor sikkert fodfæste er essentielt.* Passende til både inden- og udendørs anvendelse* På grund af sin høje synlighed er tesa® 60950 ideel til at mærkning af ekstremt glatte overflader

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PVC film coated with mineral particles	• Linertykkelse	180 µm
• Klæbertype	Akryl	• Tapetykkelse	720 µm
• Total tykkelse	900 µm		



tesa® Professional 60950

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	25 %	• Håndriverevne	god
• Brudstyrke	30 N/cm	• Kemikaliebestandig	god
• Egnet til udstansning	Ja	• Let at fjerne	Nej
• Fluorescerende	Nej		

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	5.8 N/cm
---------------------	----------

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60950>