



# tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent



## Produkt Information

### Særligt Bestandig Skridsikker Tape

#### Produktbeskrivelse

tesa® 60953 har et bæremateriale af PVC samt en stærk akrylklæber. Den Kraftige klæber sikrer god beskyttelse mod udskridning i op til to år i områder, som udsættes for normal brug. Den skridsikre tape kan rives over med hænderne og krymper ikke efter anvendelse. På grund af sin selvlysende farve er tesa® 60953 egnet til mærkning af farlige områder i mørke rum. Den skridsikre tape er med sin slidstyrke på 60 den ideelle beskyttelse til forebyggelse af udskridning, og den medvirker således til undgåelse af ulykker i industrielle og arbejdsrelaterede miljøer.

Den skridsikre tesa® 60953-tape er certificeret i henhold til DIN 51130-standarderne og skiller sig ud på grund af sin bestandighed overfor saltvand og kemikalier. Den kan afrives manuelt og fjernes uden problemer. Tapen fås i tre andre farver: sort (tesa® 60950), sort/gul (tesa® 60951) og transparent (tesa® 60952).

#### Egenskaber

- The strong and durable adhesive coating secures a high Anti Slip effect of up to 1- 2 years in normal use areas.
- The Anti Slip tapes are hand tearable and no shrinkage occurs after application
- It creates safe footing in shaded, or even totally dark surroundings / rooms

#### Ansøgning

- Ideel til anvendelser, hvor et sikkert fodfæste er afgørende
- Passende til både inden- og udendørs anvendelse
- Den selvlysende tesa® 60953-tape forbliver lysende i længere perioder, hvilket gør den praktisk til sikring og advarsel i mørke rum

#### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

#### Produktindhold

- |                  |  |                 |        |
|------------------|--|-----------------|--------|
| • Bæremateriale  | PVC film coated with mineral particles | • Linertykkelse | 180 µm |
| • Klæbertype     | Akryl                                  | • Tapetykkelse  | 720 µm |
| • Total tykkelse | 900 µm                                 |                 |        |



# tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent

## Produkt Information

### Egenskaber

• Brudforlængelse	25 %	• Fugtbestandighed	god
• Brudstyrke	30 N/cm	• Hand tearability	god
• Aldersbestandighed (UV)	god	• Kan skrives på	Nej
• Bestandighed mod vand	god	• Kemikaliebestandig	god
• Egned til udstansning	Ja	• Let at fjerne	Nej
• Fluorescerende	Ja	• Slidstyrkebestandighed	meget god
• Fogging	ringe	• Temperaturbestandighed, kort tid	50 °C

### Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	5.8 N/cm
---------------------	----------

## Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egned til et bestemt formål og egned til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60953>