



tesa® Professional 4348 Painters' Tape



Produkt Information

Fleksibel Afdækningstape til Indendørs Malerarbejde

Produktbeskrivelse

tesa® 4348 er en fjøelig, fincrepe afdækningstape af papir med en naturgummiklæber. Tapen er ideel til indendørs anvendelse og kan bruges til mange forskellige typer afdækning. Klæberen af naturgummi sikrer fremragende klæbeegenskaber på polære og nonpolære overflader og høj gribeevne. Klæberen fungerer bedst på glatte underlag i forbindelse med indendørs brug. tesa® 4348 sikrer også en stærk initial sammenføjning og kan fjernes uden at efterlade klæberester. Afdækningstapen er ideel at anvende til at opnå skarpe farvekanter i forbindelse med malerarbejde. Tapen sikrer at malerstænk, der rammer tapen ikke løber af og er yderst nem at anvende, da den kan rives over med hænderne.

Egenskaber

- The supple masking tape can be torn by hand, used for up to 7 days, and is easy to remove after use.
- Thanks to its excellent adhesive strength, it enables clearly-defined edges during painting work and is a reliable tool for professional painters.

Ansøgning

- tesa® 4348 er velegnet til indendørs brug
- Afdækningstapen kan bruges til at opnå rene kanter i forbindelse med malerarbejde og lakeringsarbejde
- Naturgummiklæberen egner sig bedst til glatte overflader
- tesa® 4348 er ideel at anvende til enkle maleropgaver

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------|
| • Bæremateriale | Papir (Let krepet) | • Total tykkelse | 140 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | • Farve | Pale cream |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 10 % | • Eget til ru overflader | middelgod |
| • Brudstyrke | 36 N/cm | • Hand tearability | meget god |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 4348 Painters' Tape

Produkt Information

Yderligere information

tesa® 4348 features a high immediate bond and can be removed without leaving any adhesive residue.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04348>