



tesa® 51915

Produkt Information



Genopløselig overførselstape til splesning

Produktbeskrivelse

tesa® 51915 er en meget tynd, dobbelklæbende, vandopløselig overførselstape, der består af et klæbestof af modificeret, vandopløselig akryl.

tesa® 51915 har især følgende egenskaber

- Særdeles god gribeevne
- Særdeles god vedhæftning på bestrøget og ikke-bestrøget papir
- Giver en særdeles tynd splejsning
- God vandopløselighed i hele pH-området (pH3 –pH9)

Farve: Blå, farveløs

Egenskaber

- Very high tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Very low splice thickness
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)

Ansøgning

tesa® 51915 er særligt velegnet til

- Flyvende rulleskift i papirproduktions- og papirkonverteringsindustrien
- Brug i hånddispensere eller ved automatiske påføringsprocesser
- Splejsning af selvkopierende papir

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| • Bæremateriale | Ingen | • Linertype | repulpable siliconised paper |
| • Klæbertype | repulpable tackified acrylic | • Total tykkelse | 50 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| • Gribeevne | meget god | • Statisk skridstyrke | middelgod |
| • Lagringstid (emballeret) < 25°C | 12 months | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51915>



tesa[®] 51915

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51915>