



tesa[®] 64034

Produkt Information



Støjsvag emballagetape til automatisk anvendelse

Produktbeskrivelse

tesa[®] 64034 består af en PP-folie med en specialudviklet, vandbaseret akrylklæber. Produktet er specialudviklet til automatisk emballageforsegling.

Den unikke klæber af vandbaseret akryl udviser en høj brudstyrke, som er meget overlegen i forhold til andre klæbestoffer af vandbaseret akryl. Den høje brudstyrke giver en enestående lukning af kasser, selv ved lukning af kasser lavet af genbrugspap.

tesa[®] 64034 kan anvendes i alle almindelige kasseforseglingsmaskiner.

Som det typisk er tilfældet for tape af vandbaseret akryl, har tesa[®] 64034 en høj alders- og temperaturrestandighed ved langvarig opbevaring.

Da produktet er uden klorin og alene er baseret på derivater af mineralolie, kan det bortskaffes på miljøvenlig vis ved hjælp af varmebehandling.

Ledende genbrugsvirksomheder og papirfabrikker har bekræftet, at genbrugsprocessen for papaffald ikke brydes.

Egenskaber

- based on a PP-backing coated with a special water based acrylic adhesive
- high shear strength properties
- leads to an outstanding box closure performance
- can be used on all common carton sealing machines
- high age and temperature resistance for long term storage
- disposal by heat treatment is environmental friendly

Ansøgning

Automatisk forsegling af lette og mellemte kasser.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 52 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64034>



tesa® 64034

Produkt Information

Egenskaber

- Brudforlængelse 140 %
- Brudstyrke 45 N/cm
- Automatisk påsætning Ja

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 3 N/cm

Yderligere information

PV1-versionen af produktet er trykbar. Fås i farverne: hvid, havannabrun og transparent

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64034>