



tesa[®] 50560

PV0 Bumperfilm DISCONTINUED

Produkt Information

Film til midlertidig beskyttelse af nyligt malede overflader

Produktbeskrivelse

tesa[®] 50560 Assemblyguard er en førsteklasses selvklæbende tape, der er udviklet til beskyttelse af sarte overflader, f.eks. malede kofangere.

Brugerfordele:

- Omkostningsbesparende på grund af mindre behov for rensning og afsluttende reparation
- Beskytter den malede overflade i op til 6 måneder udendørs
- Intet behov for specielt udstyr, hvilket gør den simpel og billig at påføre og fjerne
- God klæbeevne på malede overflader, selv under transport (testet ved hastigheder over 160 km/t - 100 mph)
- Nem bortskaffelse. Både filmen og klæbesystemet er miljøvenlige.

Egenskaber

- Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors
- Thick material quality for high protection
- Suitable for die cutting and printing
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
- Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h / 100 mph)
- Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

Ansøgning

Beskyttelse mod snavs og ridser i forbindelse med montering, transport og opbevaring af malede plastikdele og/eller metaloverflader.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 75 µm |
| • Klæbertype | PIB (polyisobutylene) | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 450 % | • Kemikaliebestandig | meget god |
| • Brudstyrke | 16 N/cm | • Let at fjerne | Ja |
| • Egnede til udstansning | Ja | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50560>



tesa[®] 50560

PV0 Bumperfilm DISCONTINUED

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 1.7 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50560>