



tesa[®] 54533

Edge Securing DISCONTINUED



Produkt Information

Film med høj klæbeevne til beskyttelse af nyligt malede overflader

Produktbeskrivelse

tesa[®] 50533 består af et UV-stabiliseret bæremateriale belagt med en EVA-klæber med høj klæbeevne.

Brugerfordele:

- Beskytter den malede overflade i op til 6 måneder udendørs
- Perfekt klæbeevne på malede overflader, selv under transport (testet ved hastigheder over 160 km/t – 100 mph)
- Nem bortskaffelse. Både filmen og klæberen er miljøvenlige.

Egenskaber

- Reliable paint protection during outdoor storage for up to 12 months
- Secure high adhesion during transport
- Suitable for die cutting and printing
- Thick material quality for high protection
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – both the film and the adhesive system are environmentally friendly
- It consists of a UV-stabilized backing coated with a high adhesion EVA adhesive.

Ansøgning

- 50533 giver en effektiv afrivningsbeskyttelse til filmsystemer såsom tesa[®] 50530, særligt i områder med vanskelige geometriske former, og beskytter mod støv og fugt
- tesa[®] 50533 er velegnet til udstansning og er trykbar, så den kan anvendes som sikkerheds-, styrings- eller mærkningsmærkat.
- 50533 kan også anvendes som basismateriale til hårdføre beskyttelsespudder til kofangere og dørkanter.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 96 µm |
| • Klæbertype | EVA | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 660 % | • Kemikaliebestandig | meget god |
| • Brudstyrke | 21.5 N/cm | • Let at fjerne | Ja |
| • Egnet til udstansning | Ja | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=54533>



tesa[®] 54533

Edge Securing DISCONTINUED

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 3 N/cm

Yderligere information

tesa[®] 50533 fås også som en konverteret og udstanset produktløsning som tesa[®] 54533.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=54533>