



tesa[®] 4330

Produkt Information

Højtydende papirmalertape til malerarbejde med ovntørring ved temperaturer på op til 140 °C

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4337 er en svagt kreppt, fleksibel og vandafvisende malertape med høj brudstyrke. Den leveres med liner.

Ansøgning

Andre anvendelser omfatter f.eks.

- Afdækning af printplader før plettering
- Bundtning af kabler
- Emballering

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- Biobaseret (efter vægt) 48 %

Yderligere information

Denne tape garanterer skarpe kanter takket være sin svagt kreppepe struktur. Maling og spartelmasse hæfter fremragende på bagsiden af tesa[®] 4330, og tapen er samtidig meget nem at fjerne uden at efterlade klæberester. tesa[®] 4330 fås også i en udgave til konfektionering/udstansning med papirliner (4330 PV1).

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04330>