



# tesa® 64602

## Produkt Information



### Klichémontering i forbindelse med bølgepap postprint

#### Produktbeskrivelse

tesa® 64602 PV3 er en gennemsigtig, dobbeltklæbende, selvklæbende tape af 100 µm tykkelse, der består af et bæremateriale af PVC og en gummiklæber.

tesa® 64602 PV3 specialdesignet til montering af fotopolymerklichéer i den fleksografiske trykindustri. Takket være sine egenskaber er tesa® 64602 PV3 en særligt ideel løsning til montering af tape på pladen inden montering af hele komposittet på cylinderen eller Mylarfilmen. Dette er almindelig praksis ved postprint af bølgepap.

#### Vedhæftning

- Høj klæbeevne og skridstyrke giver pålidelig påføring, selv når materialet lagres i længere perioder
- Stærk vedhæftning og skridstyrke sikrer også, at der ikke opstår kantløft, selv under lange trykprocesser og ved høje hastigheder

- På grund af den særligt optimerede klæbeevne kan tapen og klichéen nemt repositioneres under monteringen

#### Bæremateriale

- Det gennemsigtige bæremateriale gør, at markeringer forbliver klart tydelige

#### Dækpapir

- Det kreppeede dækpapir forebygger luftbobler og sammenkrøling af tapen
- Dækpapiret er silikoniseret, hvilket giver nem påføring og fjernelse

#### Egenskaber

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The liner is siliconized, which means easy application and removal
- The creped liner prevents air trapping and tape curling

#### Ansøgning

tesa® 64602 PV3 specialdesignet til montering af fotopolymerplader i den fleksografiske trykindustri, særligt i forbindelse med postprint af bølgepap.

#### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

#### Produktindhold

- |                 |            |             |                        |
|-----------------|------------|-------------|------------------------|
| • Bæremateriale | PVC-film   | • Linertype | Kreppet, silikoniseret |
| • Klæbertype    | Naturgummi |             | PP                     |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64602>



# tesa<sup>®</sup> 64602

## Produkt Information

### Egenskaber

- Kategori for tykkelse 100

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64602>