



52015 Steel Master



Produkt Information

Skumtape (mellemhård) til opspænding af plader i forbindelse med kombinations- og fuldfarvetryk

Produktbeskrivelse

tesa® 52015 Softprint Steel Master er en dobbeltklæbende skumtape, der er specielt udviklet til montering af fotopolymer-klichéer med en tykkelse på 1,70 mm (0,067") eller 2,54 mm (0,100") i forbindelse med fleksografisk trykning af etiketter.

Det mellemhårde skum gør den ideel til kombinations- og fuldfarvetryk.

Skumegenskaber

- Yderst komprimerbart skum med overlegne genrejsningsegenskaber, der giver fremragende trykkvalitet
- Vedvarende genrejsning af skummet ved trykforløb af længere varighed eller ved høje hastigheder
- Lave tykkelsestolerancer sikrer hurtig opstart af trykningen og mindre spild.

Vedhæftningsegenskaber

- Høj vedhæftning på den åbne side til stålcyllinderen eller sleeveen, så klichéen ikke rykker sig
- Høj vedhæftning til klichéen, så kantløft eller bevægelse af klichéen undgås
- Ikke-stigende klæbekraft, så kliché og tape nemt kan repositioneres og ikke mindst afmonteres
- Meget stor indre styrke på klæberens sikrer, at der ikke efterlades klæberester ved afmontering

Yderligere egenskaber

- Dækpapiret af struktureret PP forebygger dannelsen af luftlommer, når klichéen monteres
- Blå farvemærkning indikerer mellemskum

Egenskaber

- Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality
- Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs
- Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste
- High bonding on open side to steel cylinder or sleeve to avoid plate movement
- High bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement
- Non increasing bonding power for easy repositioning and especially for easy demounting of plate and tape
- Very cohesive adhesive structure for demounting without adhesive residues
- The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting
- Blue color marking indicates the medium foam

Ansøgning

tesa® 52015 Softprint Steel Master er en 380µm (15 mil) dobbeltklæbende skumtape, der er specielt udviklet til montering af fotopolymer-klichéer med en tykkelse på 1,70 mm (0,067") eller 2,54 mm (0,100") i forbindelse med fleksografisk trykning af etiketter.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52015>



52015

Steel Master

Produkt Information

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PE skum med filmlaminering	• Linertype	PP
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Total tykkelse	430 µm

Egenskaber

• Color of logo	Blå	• Kategori for tykkelse	380
• Hårdhed	Middel-hård		

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52015>