

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Produkt Information

Dobbeltklæbende splejsetape



Produktbeskrivelse

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS er en dobbeltklæbende, integreret splejsetape til flyvende rulleskift. Den består af et bæremateriale af papir og et klæbestof af modificeret, syntetisk gummi.

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS har især følgende egenskaber

- Særdeles høj gribeevne
- Særdeles høje klæbeværdier på PE- og PP-film
- Giver en tynd splejsning
- Trykbart bæremateriale

Den innovative sammensætning af tapen omfatter følgende funktioner:

- Delt dækpapir til sikker fiksering af top-arket
- Klæbeformulering med særdeles høj gribeevne, der giver fremragende kontakt mellem den udløbende bane og den nye rulle
- En splitstrip med skræddersyede åbningsegenskaber så den nye rulle nemt kan åbnes uden at forstyrre trykprocessen.

Farve: Rød

Anvendelser

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS er særligt velegnet til;

- Flyvend rulleskift i forbindelse med fleksografisk tryk eller rotationsdybtryk på fleksible emballagematerialer og på kritiske overflader, såsom åndbar film.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir | • Total tykkelse | 120 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Farve | pink |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 6 % | • Lagringstid (emballeret) < 25°C | 21 months |
| • Brudstyrke | 30 N/cm | | |

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51910>