

tesa® ACXplus 7805 Black Line



Produkt Information

0,5 mm dobbeltsidet akrylskumtape til monteringsapplikationer i bilindustrien

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line er en dyb sort dobbeltsidet akrylskumtape til monteringsapplikationer i bilindustrien. Den giver høj klæbeevne på MSE-klare lakker og plasttyper som ABS og forkromet ABS, og den fungerer også fremragende på PC og PMMA. Den imponerende kuldechok-modstand er baseret på en modificeret akrylskumkerne, som sikrer en pålidelig sammenføjning selv ved ekstremt lave temperaturer.

Da tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line er viskoelastisk, absorberer og fordeler den optimalt både dynamiske og statiske belastninger. Denne ekstraordinære evne muliggør, at tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line kan udligne ekstreme fysiske spændinger, der skyldes forskellig termisk udvidelse af sammenføjede dele under skiftende temperaturforhold.

Fås også i 0,8 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm og 2,0 mm formater.

Egenskaber

- Dyb sort farve for forbedret udseende og designfleksibilitet
- Fremragende kuldechok-ydelse
- Høj fugt- og UV-bestandighed
- Fremragende skubbemodstand selv ved høje temperaturer
- PFAS / PFOS-frit produkt
- Lukket celle akrylskumkerne
- Viskoelastisk akrylskumkerne til at kompensere for forskellig termisk udvidelse af sammenføjede dele

Anvendelser

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line er velegnet til et bredt udvalg af udvendige fastgørelsesdele samt til montering af indvendige displays.

Eksempler på udvendige monteringsapplikationer:

- Beskyttelseslister som hjulkasser og paneler
- Dekorative lister
- Stolpeapplikationer
- Antenner
- Emblemer

Eksempler på indvendige monteringsapplikationer:

- Ramme-montering af indvendige displays
- Head-up displays
- Centerkonsol-displays
- Klynge-displays

For at sikre den højest mulige ydeevne, er vores mål at forstå din applikation fuldt ud (inklusive de materialer, der indgår), så vi kan give den rette produktanbefaling.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=7805>

tesa® ACXplus 7805

Black Line

Produkt Information

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	500 µm
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Farve	deep black
• Linertype	PE/PP protection film		

Egenskaber

• Brudforlængelse	1400 %	• Fugtbestandighed	meget god
• Aldersbestandighed (UV)	meget god		

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	18 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	21 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 3 dage)	18 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage)	21 N/cm
• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	12 N/cm		

Yderligere information

PV 25 = Hvid silikonebehandlet PE-beklædt papirliner

PV 29 = Blå varmemeforseglings- og klæbbar filmliner

Klæbedata er baseret på PV25-liner.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=7805>