



# tesa<sup>®</sup> 52332

## Produkt Information



Montering af klichéer i forbindelse med fleksografisk trykning, særlig montering af klichéer på polyesterark ved tryk af bølgepap

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 52332 er specielt udviklet til krævende klichémontering, særligt når der er behov for høj vedhæftning, og når klichéerne monteres permanent. Dette er ofte tilfældet ved tryk på bølgepap, hvor klichéerne typisk monteres på eksempelvis polyesterark og hænges vertikalt under opbevaring.

- tesa<sup>®</sup> 52332 er aldersbestandig
- tesa<sup>®</sup> 52332 har et dækpapir af præget PP, der forebygger dannelsen af luftbobler under klichémonteringen

### Egenskaber

- The structured PP liner prevents the formation of air pockets during plate mounting.

### Ansøgning

tesa<sup>®</sup> 52332 er en tape til montering af klichéer til fleksografisk trykning, som er særligt velegnet til permanente monteringer på polyesterark (bølgepap)

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |                   |             |    |
|-----------------|-------------------|-------------|----|
| • Bæremateriale | Blød PVC          | • Linertype | PP |
| • Klæbertype    | Modificeret akryl |             |    |

### Egenskaber

- |                         |     |
|-------------------------|-----|
| • Kategori for tykkelse | 300 |
|-------------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 52332

## Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52332>