



tesa® 60150

Produkt Information



Overfladebehandling til forbedring af vedhæftning på forskellige materialer

Produktbeskrivelse

tesa® 60150 Adhesion Promoter Universal kan anvendes til forbedring af vedhæftningen af tesas trykfølsomme tape-produkter til forskellige materialer, herunder zink, stål samt PP/EPDM. Produktet anbefales i særdeleshed til anvendelse sammen med vores serie af ACX^{plus}-produkter. tesa® 60150 Adhesion Promoter er UV-sporbar, hvilket muliggør nem kvalitetskontrol under påføringsprocessen. Når materialet er blevet korrekt forbehandlet med tesa® Adhesion Promoter 60150, bør vedhæftningen opstå indenfor 15 minutter. Tests har vist, at vores klæbe-promoter fordrer betydeligt højere klæbekraft.

Anvendelser

- tesa® 60150 er en væske, der anvendes til at forbedre og fremme vedhæftningen af tesa®-tape på en række forskellige materialer.
- Adhesion promoteren anbefales til forskellige materialer såsom PVC, PP/EPDM, ABS, zink, stål eller aluminium

Egenskaber

- | | | | |
|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| • Density | 0.81 g/cm ³ | • Spreading rate ca. | 15 m ² /l |
| • Faste stoffer | 7 % | • Viskositet | 15 mPa s |
| • Konsistens | Flydende | | |

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60150>