



tesa® 62010

Produkt Information

Kortmærkater

Produktbeskrivelse

tesa® 62010 er en dobbeltklæbende klæbemærkat til automatisk eller manuel fastgørelse af kort på papir. Mærkatens åbne side er lavet af en vendbar klæber, som er optimeret til midlertid vedhæftning på alle kortmaterialer. Den anden side af mærkaten, som ligger på release lineren, består af en permanent klæber, som muliggør sikker og pålidelig fastgørelse på papir.

Efter forsendelsen kan kortet nemt fjernes uden at efterlade klæberester eller pletter. tesa® 62010 udgør derfor en ideel løsning til forsendelse af alle korttyper.

Egenskaber:

- Fjernes nemt uden at efterlade klæberester og uden at beskadige kortet
- Høj vedhæftningspålidelighed på alle kortoverflader og -materialer
- Høj processikkerhed
- UV-pigmenter gør det muligt at spore mærkaten
- Automatisk påføring af op til 10.000 mærkater/time

Egenskaber

- Easily removable without leaving residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card surfaces and materials
- High processing reliability
- UV pigments enable the sensory label detection
- Up to 10,000 labels/hr can be applied automatically

Ansøgning

Forsendelse af kort

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| • Bæremateriale | PETP | • Total tykkelse | 120 µm |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | • Farve | Transparent med UV partikler |
| • Linertype | Glassine | | |

Egenskaber

- | | |
|----------------------------|----|
| • Fjernes uden klæberester | Ja |
|----------------------------|----|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=62010>



tesa[®] 62010

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål (Aftagelig side) 0.3 N/cm
- Klæbeevne på Stål (Permanent side) 4 N/cm

Yderligere information

Standardversion:

Mærkatformat: 38 mm x 17 mm

Mærkater/rulle: 5000 stk.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=62010>